

Zasilacze LED LED Power Supply



LZT049B

LZT05524B

LZT060B

LZT06224B

LZT04924B

LZT05824B

LZT06024B

LZT06324B

LZT05224B

LZT06124B

LZT063B

Ochrona przepięciowa zapewnia odporność na udary sieciowe. Zasilacz posiada funkcję zimnego startu i nie oferuje regulacji napięcia wyjściowego. Czas zapłonu wynosi ≤ 1 s (230 V AC, $I_o = 100\%$), sprawność mieści się w zakresie 80–85%, a czas podtrzymania wynosi ≥ 20 ms (230 V AC, $I_o = 100\%$). Zabezpieczenie przeciążeniowe aktywuje się w zakresie 120–150% mocy znamionowej, natomiast zabezpieczenie nadnapięciowe w zakresie 105–150% napięcia znamionowego. Wytrzymałość izolacji wynosi: P–S 1500 VAC/1 min, P–C 1500 VAC/1 min oraz S–C 500 VAC/1 min.

INDEKS (Index)	KOD EAN (EAN Code)	MOC (Power)	NATĘŻENIE PRĄDU (Current)	NAPIĘCIE (Voltage)	IP	WYMIARY (Dimensions)
LZT049B	5901087220044	40W	3.33A	12V	IP20	145x51x30mm
LZT04924B	5901087220075	40W	1.66A	24V	IP20	145x51x30mm
LZT05224B	5901087220082	60W	2.50A	24V	IP20	145x51x30mm
LZT05524B	5901087220099	100W	4.17A	24V	IP20	170x61x30mm
LZT05824B	5901087220105	150W	6.25A	24V	IP20	190x61x30mm
LZT060B	5901087220051	200W	16.67A	12V	IP20	225x61x30mm
LZT06024B	5901087220112	200W	8.33A	24V	IP20	225x61x30mm
LZT06124B	5901087220129	250W	10.40A	24V	IP20	225x60x30mm
LZT06224B	5901087220136	350W	14.60A	24V	IP20	255x60x30mm
LZT063B	5901087220068	400W	33.33A	12V	IP20	255x60x30mm
LZT06324B	5901087220143	400W	16.60A	24V	IP20	255x60x30mm