



DPX31 LEGRAND

WYŁĄCZNIK Z WYZWAŁACZEM TERMICZNO-MAGNETYCZNYM DPX3 160 3P 80A 16KA

REF. 420004 | EAN. 3245064200042

Parametry techniczne

Znamionowy prąd ciągły iu	80A	Liczba styków pomocniczych rozwiernych	1
Zakres napięcia znamionowego (min-max)	220-690V	Liczba styków pomocniczych przełącznych	1
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa icu przy 400 v, 50 hz	16kA	Ze wskaźnikiem wyłączenia	Tak
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego (min-max)	64-80A	Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	Tak
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego (min-max)	800-800A	Liczba biegunów	3
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego (min-max)	800-800A	Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych	Strona przednia
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe	Rodzaj elementu wykonawczego	Przełącznik
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcieoziemnym	Nie	W komplecie z zabezpieczeniem	Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe	Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Do montażu na szynie th	Tak	Opcjonalny napęd silnikowy	Tak
Opcjonalny montaż na szynie din th	Tak	Stopień ochrony (ip)	IP30