



M45 LEGRAND

MOSAIC GN 2P+Z Z BLOKADĄ SCHUKO PODŁĄCZ PRZEZ ZAC ŚRUBOWE-2 MOD CZERWONE 16A-250V

REF. 077214 | EAN. 3245060772147

Parametry techniczne

Model	Gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym CEE 7/3 (typ F)
Jednocześnie rozłączany biegun n	Nie
Styk ochronny	Inne
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	2
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)	0
Assembly arrangement	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Liczba portów usb-a	0
Liczba portów usb-c	0
Liczba gniazd	1
Gniazda z izolacją fazową	Nie
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	2
Liczba gniazd z przełącznikiem	0
Liczba faz	1
Nadruk/symbol	Brak

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Z pokrywą uchylną	Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Kolor	Czerwony
Numer ral (zbliżony)	3020
Kolor metaliczny	Nie
Przezroczysty	Nie
Model zamykany	Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki	Nie
Izolowane	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z ochroną przeciwprzebieciową	Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Nie

Parametry techniczne

Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie	Wysokość osprzętu	45mm
Zasilanie specjalne	Drugie zasilanie awaryjne (czerwony)	Głębokość osprzętu	40mm
Sposób montażu	Podstawa mocująca do systemu modułowego	Min. głębokość puszki montażowej	40mm
Sposób mocowania	Montaż zatrzaskowy	Kompatybilny z apple homekit	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne	Kompatybilny z amazon alexa	Nie
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne	Kompatybilny z asystentem google	Nie
Bezhalogenowe	Tak	Z obsługą ifttt	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy	Z repeaterem wlan	Nie
Wykończenie powierzchni	Błyszczący	Z wbudowanym głośnikiem bluetooth	Nie
Model antybakteryjny	Nie	Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z vde	Nie
Z funkcją pętli (loop through)	Tak	Głębokość wbudowania	31.5mm
Z przełącznikiem wł./wył.	Nie	Zakres temperatury pracy	-5-35°C
Kolor elementu przełączającego	Czerwony	Temperatura magazynowania (min-max)	-10-70°C
Obrócona wkładka centralna	Nie	Rodzaj napięcia	AC
Prąd znamionowy	16A	Zasilanie	Nie
Napięcie znamionowe	250V	Rodzaj kabla do podłączenia	Elestyczny lub sztywny
Zakres częstotliwości	50-60Hz	Przekrój żyły	4-4mm ²
Stopień ochrony (ip)	IP20	Uchwyt na kabel	Inne
Odporność udarowa	IK04	Podłączony obiekt	Nie
Szerokość osprzętu	45mm		