



**HELMO LEGRAND
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY,
6X2P+Z, Z OGRANICZNIKIEM PRZEPIĘĆ, Z
PRZEWODEM 1.5 METRA 3X1.0 MM² -
CZARNY/GRAFITOWY**

REF. 049427 | EAN. 3414971942769

Parametry techniczne

Kształt korpusu	Inne	Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazdek cee 7/1 (bez styku ochronnego)	0	Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym cee 7/3 (typ f)	0	Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym cee 7/5 (typ e)	6	Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd euro	0	Liczba gniazd uniwersalnych (dla wielu standardów)	0
Liczba gniazd niskotemperaturowych	0	Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim bs 1363	0	Z przelącznikiem wł./wył.	Tak
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ k)	0	Wyłącznik różnicowoprądowy	Nie
Liczba gniazd typu bipasso (włochy)	0	Sieciowy filtr przeciwzakłóceńowy	Nie
Liczba gniazd typu p11 (włochy)	0	Liczba innych gniazd	0
Liczba gniazd typu p17 (włochy)	0	Liczba złączy usb	0
Liczba gniazd typu p30 (włochy)	0	Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
Liczba gniazd typu nema	0	Z ochroną przeciwprzepięciową	Tak

Parametry techniczne

Ochrona nadprądowa	Nie	Rodzaj wtyku	Kątowy
Prąd znamionowy	16A	Obrócona wkładka centralna	Tak
Maksymalna moc obciążenia	3680W	Oznaczenie nema	Brak
Przekrój poprzeczny przewodu	1mm ²	Zakres temperatury pracy	-5-35°C
Z pokrywą	Nie	Kompatybilny z apple homekit	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne	Kompatybilny z asystentem google	Nie
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne	Kompatybilny z amazon alexa	Nie
Bezhalogenowe	Tak	Z obsługą ifttt	Nie
Model antybakteryjny	Nie	Szerokość	100mm
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy	Wysokość	65mm
Wykończenie powierzchni	Matowy	Głębokość	424mm
Kolor	Czarny	Temperatura magazynowania (min-max)	-15-70°C
Numer ral (zbliżony)	9017	Rodzaj napięcia	AC
Przezroczysty	Nie	Napięcie znamionowe	220-250V
Stopień ochrony (ip)	IP20	Obowiązkowy neutralny	Tak
Odporność udarowa	IK04	Typ połączenia	Nie dotyczy
Rodzaj podłączenia sieciowego	Wtyczka ze stykiem ochronnym CEE 7/4 (typ F)	Sposób montażu	Montaż natynkowy
Długość przewodu zasilającego	1.5m	Podłączony obiekt	Nie