



PRAC3 LEGRAND

ROZDZIELNICA WNĘKOWA PRACTIBOX3 4 X 18 Z DRZWIAMI BIAŁYMI

REF. 401769 | EAN. 3414970336200

Rozdzielnica Practibox 3 o 72 modułach przeznaczona do ścian pełnych i pustych. Funkcjonalność, elegancja i ultrapłaska budowa oraz białe drzwi zapewniają doskonałe komponowanie się z każdym wnętrzem.

Parametry techniczne

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Liczba rzędów	4
Szerokość wyrażona liczbą modułów	18
Rodzaj pokrywy	Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy	Zamknięty
Rodzaj drzwi	Pojedynczy
Transparentna pokrywa/drzwi	Nie
Drzwi przepuszczające sygnał	Tak
Z zamkiem	Tak
Rodzaj zamknięcia	Cylinder
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Głębokość wbudowania	91mm
Wysokość wbudowania	756mm
Szerokość wbudowania	436mm
Głębokość wewnętrzna	91mm
Listwa zaciskowa uziemienia	Tak

Listwa zaciskowa przewodu neutralnego	Tak
Szyna din	Tak
Z płytą montażową	Nie
Możliwość rozbudowy	Tak
Kolor	Biały
Wykonanie zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej emc	Nie
Numer rał	9003
Stopień ochrony (ip)	IP40
Wysokość	800mm
Szerokość	493mm
Głębokość	111mm
Pojemność obudowy	72
Odporność udarowa	IK07
Zakres temperatury pracy	-10-60°C
Temperatura magazynowania (min-max)	-20-70°C
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym	Nie

Opis

Rozdzielnica Practibox 3 o 72 modułach przeznaczona do ścian pełnych i pustych. Funkcjonalność, elegancja i ultrapiaska budowa oraz białe drzwi zapewniają doskonałe komponowanie się z każdym wnętrzem.

Charakterystyka produktu

- Seria Practibox 3, która jest gwarancją wysokiej jakości asortymentu zgodnego z normami IEC 60670-24 i IEC 62208 oraz pozwala na utworzenie zestawów zgodnych z normą IEC 61439-3.
- Rozdzielnica wnekowa Practibox 3 do ścian pełnych (beton, cegła) i pustych (drewno, karton-gips) wykonana z tworzywa sztucznego. Stopień ochrony: IP40 i IK07 z drzwiami (ochrona przed ciałami stałymi o średnicy powyżej 1 mm i odporność na uderzenia). Odporność na żar: 850°C.
- Obudowa i drzwi odwracalne, co umożliwia otwieranie w lewo lub w prawo. Kąt otwarcia drzwi do 180°.

