



SUNO2 LEGRAND

ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY Z PODŚWIETLENIEM - 10 AX - 250 V~ - ZACISKI AUTOMATYCZNE, ALUMINIUM

REF. 721315 | EAN. 3414972040426

Parametry techniczne

Układ połączeń	Łącznik 1-biegunowy
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Assembly arrangement	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Przycisk	Nie
Liczba dźwigni	2
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową	Tak
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Aluminium
Kolor elementu przełączającego	Aluminium
Miejsce na oznaczenie	Nie

Illumination	Tak
Funkcja podświetlenia	Z podświetleniem (w pozycji WŁ.)
Rodzaj podświetlenia	LED, wymienne
Stopień ochrony (ip)	IP20
Odporność udarowa	IK04
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10A
Prąd łączeniowy do świetlówek	10AX
Styki sygnału zwrotnego	Nie
Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy
Przełącznik ogrzewania	Nie
Przełącznik pralkowy	Nie
Szerokość osprzętu	72.9mm
Wysokość osprzętu	72.9mm
Głębokość osprzętu	40mm
Głębokość wbudowania	28mm
Min. głębokość puszkii montażowej	32mm

Parametry techniczne

Kompatybilny z apple homekit	Nie	Zakres częstotliwości	50-60Hz
Kompatybilny z asystentem google	Nie	Szacowana żywotność źródła światła	10000h
Kompatybilny z amazon alexa	Nie	Obowiązkowy neutralny	Nie
Z obsługą ifttt	Nie	Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Tak
Zakres temperatury pracy	-5-40°C	Przekrój zacisków (min-max)	1.5-2.5mm ²
Temperatura magazynowania (min-max)	-10-70°C	Rodzaj kabla do podłączenia	Elestyczny lub sztywny
Rodzaj napięcia	AC/DC	Przekrój żyły	1.5-2.5mm ²