



## SUNO2 LEGRAND RAMKA - 4X, CZARNY

REF. 721524 | EAN. 3414972043939

### Parametry techniczne

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Liczba jednostek                                    | 4                        |
| Kierunek montażu                                    | Poziomy i pionowy        |
| Liczba jednostek w poziomie                         | 4                        |
| Liczba jednostek w pionie                           | 1                        |
| Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych) | 8                        |
| Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)   | 1                        |
| Z ramką montażową                                   | Nie                      |
| Montaż podtynkowy                                   | Tak                      |
| Do kanałów podłogowych                              | Nie                      |
| Do kanałów elektroinstalacyjnych                    | Nie                      |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie                      | Nie                      |
| Materiał  | Tworzywo sztuczne        |
| Gatunek materiału                                   | Tworzywo termoplastyczne |
| Bezhalogenowe                                       | Tak                      |
| Model antybakteryjny                                | Nie                      |
| Zabezpieczenie powierzchni                          | Lakierowanie             |
| Wykończenie powierzchni                             | Matowy                   |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Kolor                                 | Czarny      |
| Przezroczysty                         | Nie         |
| Z pokrywą uchylną                     | Nie         |
| Stopień ochrony (ip)                  | IP20        |
| Odporność udarowa                     | IK04        |
| Sposób mocowania                      | Zatrzask    |
| Szerokość                             | 296.8mm     |
| Wysokość                              | 9.8mm       |
| Głębokość                             | 83mm        |
| Szerokość wbudowania                  | 0mm         |
| Wysokość wbudowania                   | 0mm         |
| Zakres temperatury pracy              | -5-40°C     |
| Temperatura magazynowania (min-max)   | -10-70°C    |
| Gatunki drewna                        | Nie dotyczy |
| Certyfikacja drewna                   | Nie dotyczy |
| Strefa klimatyczna pochodzenia drewna | Nie dotyczy |