

# IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Kabel



1076342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1076342>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Kabel danych do komunikacji RS-232 między modułami logicznymi PLC logic a panelami dotykowymi serii BTP 2000. Długość kabla: 2 m



## Dane handlowe

Numer artykułu	1076342
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK26Z3
Klucz produktu	DK26Z3
GTIN	4055626781785
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	97,94 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	90,1 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką.

## Dane techniczne

### Wskazówki

Instrukcja montażu	12-pinowe złącze zalewane służy do podłączania do gniazda przyłączeniowego pamięci urządzeń PLC logic. 9-pinowe złącze męskie D-SUB jest łączone ze złączami żeńskimi COM panelu dotykowego BTP2000.
Uwaga dotycząca eksploatacji	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów.

### Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
--------------	-------------------------------

### Wymiary

Długość	2 m
---------	-----

### Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Port danych IFS
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	12
Przyłącze według normy	IEC 60807-2 DIN 41652
Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Gwint śruby	UNC 4-40
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	9

### Kabel/przewód

Długość przewodów	2 m
Liczba biegunów	4
Ekranowany	tak
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x
przewód sygnałowy AWG	26
Przekrój przewodu	4x 0,14 mm <sup>2</sup>
Zewnętrzna średnica przewodu	ok. 4,70 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	szary
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	IEC 60332-1

# IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Kabel



1076342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1076342>

## Klasyfikacje

### ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
ECLASS-15.0	27242220

### ETIM

ETIM 10.0	EC000237
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Kabel



1076342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1076342>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(a)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

### EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	a5d2ba0a-5fd3-4791-92eb-6411abe4cbd6

Phoenix Contact 2026 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)