

automat zmierzchowy z zewnętrzną sondą hermetyczną

Un=230V~ ; Io<16A ; z sondą hermetyczną ; montaż na szynie TH-37



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312591061
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	AZ-112
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	31.20.27-80.00
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik zmierzchowy modułowy (EC001645)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość znamionowa	50..50 Hz
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	2300 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	550 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	1000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	800 VA
Znamionowy prąd załączania	16 A
Zakres regulacji jasności	2..1000 lx
Z programowanym wyłączeniem na noc	Nie
Wejście dla przycisku	Nie
Klasa ochronności czujnika	I
Sposób montażu czujnika	Inne
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Głębokość wbudowania	45,5 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Stopień ochrony (IP) czujnika	IP65

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	5908312591061
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1031714
--------	---------